

Ficha Técnica



Referencia:

TCF-04



Descripción:

Telefónico C/Funda 4x0,2 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Valor Nominal
Composición del cable Diámetro máximo hilos cobre Resistencia Eléctrica Máxima (20°C) Diámetro de los conductores Espesor mínimo de los conductores Diámetro de la cubierta Espesor mínimo de la cubierta	4x0,20 mm Trenzado C/Funda 0,210 mm (CU) Máx. 110,1 Ω /Km 0,95 $\pm$ 0,10 mm 0,150 mm 3,50 $\pm$ 0,40 mm 0,300 mm

Información adicional:

Las normas que cumplen el material utilizado para la fabricación de la cubierta son:

UNE 50265-2-1 No propagador de la llama.

UNE 50265-2-2 No propagador de la llama.

UNE 50266-2 No propagador del incendio.

Aplicación:

Porteros, Telefonía, Intercomunicación, Sonido, ETC.

Observaciones:

El color de los conductores será: Blanco – Verde – Amarillo – Gris

El color de la cubierta será Blanco. Otros colores bajo pedido.

El material utilizado para la fabricación de los conductores : PVC

El material utilizado para la fabricación de la cubierta: PVC

La Presentación estándar será en rollos de 100 metros.

Certificado CE Comunidad Europea