



SK0729plus

4,3mm Minikabel

Geeignet für		BK / Sat
Type / Bestell - Nr.		SK 0729plus
Besonderheiten		Hochgeflecht/Folie geklebt
Innenleiter Ø (mm)		0,65 CU
Dielektrikum Ø (mm)		3,0PEE/Gasinjektion/PIB
Außenleiter (Folie)		ALPR - FG
Mantel Ø (mm)		4,3 PVC
Farbe		weiß
Elektrische Eigenschaften		
Wellenwiderstand (Ohm)		75±3
Verkürzungsfaktor		0,8
Dämpfung dB / 100 m (MHz)		
	100	10,2
	200	13,5
	450	21,0
	800	28,0
	1000	31,9
	1750	42,3
	2050	45,9
	2250	50,4
	2400	55,5
Innenleiter (Ohm / km) max		52
Rückflußdämpfung (MHz)		
	30 u. 300	20
	300 u. 600	18
	600 u. 960	15
	960 u. 1750	14
Schirmungsmaß (dB)	5 - 65 MHz	85 - 105 dB
Schirmungsmaß (dB)	65 - 1000 MHz	105 - 110 dB
	1000 - 2150 MHz	110 dB typ.
Biegeradius min/mm		45
Verpackungseinheit / m		100
passender F-Stecker		FST 43
passender Crimp - Stecker		FCR 43
passender Kompressionsstecker		FPS 0729
BZT - Nr. / CE		CE
Technische Änderungen vorbehalten		Stand:04/04