

PA 60/2

Amplificadores con reproductor/grabador de audio



Salida de potencia (RMS): 60 W.

Salida de potencia (Peak): 90 W.

Entradas audio: 3 MIC, 1 LINE, 2 AUX level.

Entrada MIC (impedancia/sensibilidad): 250 ohms / 1 mV / 57.78 dBu.

LINE (impedancia/sensibilidad): 47ohms / 200 mV / -11.76 dBu.

AUX (impedancia/sensibilidad): 47ohms / 200 mV / -11.76 dBu.

Power IN (impedancia/sensibilidad): 47ohms / 1 mV / 2.21 dBu.

Baja impedancia: 8 ohm (salida música/speech)

Salida Line alta impedancia: 25 / 70 / 100 V

Tape: 4k7 ohm / 350 mV.

Salida Pre-out: 600 ohm / 1V.

Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz +/- 3 dB.

Control EQ:

Graves: (+/- 10 dB) / 31 Hz - 180 Hz / Centre freq. 100 Hz.

Agudos: (+/- 10 dB) / 2k5 Hz - 20 Hz / Centre freq. 10 Hz.

Relación S/N: >75 dB (Line), > 60 dB (MIC)

THD: Inferior a 5% a 1 kHz.

Chime: 2 tonos ('Ding-dong' tono para aviso precio a la comunicación).

Prioridad: Tel./Emer. - MIC1

Alimentación AC: 115 / 230 V - 50/60 Hz.

Alimentación DC: 24 V - 8 A.

Consumo: 170 W.

Dimensiones (AnxAlxPr): 430 x 88 x 260 mm.

Peso: 8 Kg.