

Página de detalles



PA-900

Número de pedido: 17.1190

Amplificador mezclador para megafonía mono

- 1x 120 W
- Funcionamiento silencioso por su refrigeración sin ventilador
- 4 entradas simétricas mic/línea
- Mic 1 con circuito prioritario y Talkover automático
- Conexión adicional para micrófono de sobremesa mediante terminal de tornillo
- 1 entrada Aux
- Salidas de altavoces mediante terminales de tornillo
- Salida de línea
- Posibilidad de insertar un preamplificador
- Controles de nivel de entrada y de salida
- Control de tono de 2 vías para la salida
- Alimentación phantom 21 V, conmutable
- Funcionamiento con corriente o emergencia de 24 V
- Soportes de montaje extraíbles

Especificaciones

Canales

2 Ω

4 Ω

8 Ω

Punteado a 4 Ω

Punteado a 8 Ω

Potencia máx.

Entradas 3 mV

Banda pasante 50-15.000Hz, ± 3 dB

Filtro crossover

Frecuencia de corte

Limitador integrado

± 10 dB/100 Hz



Ecualizador de medios

Ecualizador agudos ±10 dB/10 kHz

Relación señal / ruido > 92 dB

Atenuación

Tasa de distorsión < 2%

Alimentación 230 V~/50 Hz/300 VA
24 V = /9 A

Tensión de entrada AC ~ 230 V

Corriente en reposo

Voltaje de func. alternativo = 24 V

Alimentación alternativa = 9 A

Temperatura de func. 0-40 °C

Dimensiones 482x88x275 mm, 2 U

Anchura

Altura

Profundidad

Unidades rack, U

Peso 9,9 kg

Conexiones 4x XLR



