

Página de detalles



PA-940

Número de pedido: 17.2090

Amplificador mezclador para megafonía mono

- 1x 240 W
- 4 entradas mic/línea sim.
- Mic 1 con conmutación prioritaria y Talkover automático
- Conexión suplementaria para micrófono de sobremesa mediante terminal de tornillo
- 1 entrada aux
- Salidas de altavoz mediante terminales de tornillo
- Salida de línea
- Posibilidad de insertar un preamplificador
- Controles de nivel de entrada y salida
- Control de tono de 2 vías para la salida
- Alimentación phantom 21 V, conmutable
- Ventilador controlado por temperatura, ajustable
- Funcionamiento por corriente o emergencia de 24 V
- Soportes de montaje extraíbles

Especificaciones

Canales

2 Ω

4 Ω

8 Ω

Punteado a 4 Ω

Punteado a 8 Ω

Potencia máx.

Entradas 1,5 mV

Banda pasante 50-15.000 Hz, $\pm$ 3 dB

Filtro crossover

Frecuencia de corte

Limitador integrado

$\pm$ 10 dB/100 Hz



Ecualizador de medios	-
Ecualizador agudos	± 10 dB/10 kHz
Relación señal / ruido	> 92 dB
Atenuación	
Tasa de distorsión	< 2%
Alimentación	230 V~/50 Hz/520 VA, 24 V = /18 A
Tensión de entrada AC	~ 230 V
Corriente en reposo	
Voltaje de func. alternativo	= 24 V
Alimentación alternativa	= 18 A
Temperatura de func.	0-40 °C
Dimensiones	482x135x380 mm 3 U
Anchura	
Altura	
Profundidad	
Unidades rack, U	
Peso	19,5 kg
Conexiones	4 x XLR

