

NVR IP DE 8 CANALES CON SWITCH POE X8



CARACTERÍSTICAS

- Sistema operativo Linux
- Soporta 8 canales de grabación 720P/1080P
- Audio bidireccional
- P2P y Eventos en la nube (Dropbox y Google Drive)
- Compatible con código QR
- Cada puerto SATA admite hasta 4TB
- Compatible Onvif
- Soporta stream Hyundai, Dahua, Samsung, Sony, Sanyo, AirSpace y Coloso
- Análisis de vídeo (detección facial y cruce de línea)
- Integración con receptoras a través de pasarela AlarmSpace
- Integrados con: Bold Manitou, SBN IBS, Neat, SoftGuard, Solid, MasterMind y MASVIDEO
- Compatible con el servicio DNS DEMES
- Compatible con adaptador WiFi USB

SOFTWARE Y APLICACIONES

- Hyuviewer para Android e iOS
- Software cliente HYU CMS
- Servicio P2P Cloud: mycloud.hyundai-security.es



SISTEMA

Sistema operativo	LINUX embebido
Pentaplex	Supervisión, grabación, reproducción, backup y acceso remoto
Modo de control	Ratón USB, red

VÍDEO

Entradas IP	Hasta 8 cámaras IP (64 Mbps)
Decodificación a 30 ips	6 canales @1080P / 8 canales @720P / 8 canales @D1
Estándar	PAL (625 líneas) / NTSC /525 líneas)
Salidas	1 CVBS, BNC (1.0Vp-p, 75 ohms) / 1 HDMI (1920x1080) / 1 VGA (1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1024x768, 800x600)

AUDIO

Salidas	1 salida BNC (2.0Vp-p, 300 ohms)
Audio bidireccional	Reutilización del primer canal

VISUALIZACIÓN

Resolución IP	Stream principal: hasta 5632x4224 / Stream auxiliar: 4CIF
Resolución	6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / 4CIF / 2CIF / CIF
Imágenes por segundo	1 ~ 30 ips
Ronda de visualización	Admite
Máscara de privacidad	4 zonas de privacidad por cada canal

GRABACIÓN

Compresión de vídeo	MPEG4 / H.264 High Profile@Level4.2
Compresión de audio	G.711A
Codificación de imagen	Calidad ajustable, stream de código variable/fijo
Stream dual	Admite
Modo de grabación	Manual, auto, videosensor, stop y análisis
Barra de tiempo	Admite

DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA

Disparo de eventos	Grabación, PTZ, Ronda, Email
Videosensor	396 zonas (22x18), nivel de sensibilidad ajustable
Captura de imágenes	Capturas JPEG

REPRODUCCIÓN Y BACKUP

Reproducción sincronizada	1/2/4/8 canales
Modo de backup	USB, HDD, red

RED

Ethernet	1 puerto RJ-45 (10/100/1000M)
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTSP
Funciones de red	DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, UPnP, P2P
Compatibilidad	Onvif

Operaciones remotas	Supervisión, reproducción, configuración del sistema, descarga de archivos, información de registro
---------------------	---

Smartphone	iPhone, iPad, Android
------------	-----------------------

ALMACENAMIENTO

HDD interno	1 puerto SATA, cada puerto SATA admite 4TB
Administración de HDD	Tecnología de hibernación de HDD, alarma de fallo de HDD
Eventos en la nube	Admite Dropbox y Google Drive

INTERFAZ AUXILIAR

USB	2 puertos USB 2.0
-----	-------------------

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	48V CC /1,875A (PoE)
Consumo	7W (sin HDD ni PoE)
PoE	8 canales IEEE 802.3af, RJ45 10/100M
Ambiente de funcionamiento	0°C ~ +55°C / 10% ~ 90% de humedad relativa

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	215 x 235 x 45 mm (mini1U, sobremesa)
Peso	900 g (sin HDD)