



EKSELANS BY ITS

CABECERAS MULTIFUNCIÓN SERIE CM

Transmodulador QUAD universal - Streamer IP

CM 4STC-IP



Módulo QUAD. Gestión de hasta 4 transponders de entrada
Entradas universales DVB-T / T2 / C / S / S2
Control de cada túner 13V/18V – 22 KHz – DiSEqC (A/B/C/D)
Doble USB reproductor para creación de programas locales
Salida IP
Protocolos RTP / UDP
Selección de la calidad del servicio (QoS)
Hasta 16 streams de salida
Remultiplexación flexible de servicios de entrada en la salida IP
Programación a través de software PC (CM management)
Control remoto integrado en cada módulo y gestionable desde la fuente FA 524

Referencia	CM 4STC-IP
Código	082005
Entradas	
Número de entradas	4 (A1, B1, A2, B2) + 4 x LOOP
Frecuencia de entrada	47-862 MHz 950 – 2150 MHz
Nivel de entrada	43 – 83 dBμV
Ancho de banda	36 MHz
Tipo de modulación	QPSK – 8PSK – COFDM – QAM
Telealimentación	13V / 18 V / 22 KHz / DiSEqC (A/B/C/D)
Salida	
Número de salidas	1
Protocolo	Multicast IP UDP / RTP
Número de streams	Hasta 16 simultáneos (100 Mbps)
Varios	
Programación	Software PC "CM management" a través de USB conectado a la fuente FA 524
Alimentación	5 Vdc
Consumo	1,6 A
Margen de temperatura	0 – 40°



CM 4STC-IP