



EKSELANS BY ITS

CABECERAS MULTIFUNCIÓN SERIE CM

Encoder A/V - Streamer IP

CM 4AV-IP



4 entradas audio/video (CVBS)

Salida IP

Protocolos RTP / UDP

Selección de la calidad del servicio (QoS)

Hasta 16 streams de salida

Programación a través de software PC (CM management)

Control remoto integrado en cada módulo y gestionable desde la fuente FA 524

Referencia	CM 4AV-IP
Código	082007
Entradas	
Número de entradas vídeo	4 x CVBS
Modo resolución vídeo	PAL (720x576) / NTSC (720X480)
Compresión vídeo	MPEG 2
Número de entradas audio	4 x audio stereo / 0.5-2.5 Vpp
Sample rate	48 KHz
Compresión audio	MPEG1, LAYER II
Procesado DVB	Inserción de tabla PAT, PNT, SDT, NIT
Configuración	NOMBRE DE PROGRAMA, SID, LCN, NETWORK NAME, TSD, ONID, NID, VERSION NIT, LCN, PID, PMT, PID VIDEO, PID AUDIO
Salida	
Número de salidas	1
Protocolo	Multicast IP UDP / RTP
Número de streams	Hasta 16 simultáneos (100 Mbps)
Varios	
Programación	Software PC "CM management" a través de USB conectado a la fuente FA 524
Alimentación	5 Vdc
Consumo	2A
Margen de temperatura	0 – 40°



CM 4AV-IP