



CÓDIGO		9060076	9060096	9060077	9060061	9060062
MODELO		DI-202	DI-302	DI-402	DI-602	DI-802
Conexión		F hembra				
Salidas		2	3	4	6	8
Rango de frecuencias	MHz	5 - 2300				
Atenuación de distribución						
①	dB	5-47 MHz 4,5 47-862 MHz 4,5 950-2150 MHz 6,0 2150-2300 MHz 6,5	7,5 8,0 10,5 11,0	8,5 8,5 10,5 11,5	10,5 11,5 15,0 16,5	12,5 13,0 16,5 17,5
Planitud en banda	dB	±0,3				
Planitud en canal	dB	±0,1				
Desacoplo						
②	dB	5-47 MHz >18 47-862 MHz >20 950-2150 MHz >18 2150-2300 MHz >18	>19 >20 >20 >20	>20 >23 >18 >15	>22 >23 >20 >20	>22 >22 >20 >20
Pérdida de retorno						
	dB	5-47 MHz >10 47-862 MHz >10 950-2150 MHz >10 2150-2300 MHz >10	>8 >10 >10 >10	>10 >13 >12 >13	>9 >10 >10 >10	>9 >9 >10 >10
Paso de corriente	V=	24 max				
	mA	500 max				
	Tono	22 KHz / DiSEqC				
Índice de protección		IP 20				
Unidades por embalaje		12				
Peso embalaje	Kg	1,45	1,94	1,08	2,42	2,50
Dimensiones embalaje	mm	195 x 115 x 67	180 x 135 x 80	375 x 85 x 67	312 x 122 x 62	