



EKSELANS BY ITS

AMPLIFICADOR CATV AC 118 R / AC 122 R

Ajuste de ganancia y tilt independientes

Canal de retorno pasivo

Aislamiento Clase A

Caja de zamak con disipador de calor

Indicación LED de funcionamiento

Compatible con sistema Ekoax de distribución de internet por cable coaxial

Doble protección contra sobretensiones entrada/salida (AC 122R)

REFERENCIA		AC 118 R	AC 122 R
CÓDIGO		102006	102004
Entradas	N.	1	1
Rango de frecuencias canal directo	MHz	87 - 1000	85-1000
Ganancia canal directo	dB	38	33
Regulación	dB	20	20
Ecuilización	dB	18	20
Ecuilización entre etapas	dB	-	-
Nivel máximo de salida (DIN 45004B)	dBμV	118	122
Pérdidas de retorno	dB	>16	>14
Figura de ruido	dB	<7,5	<5,5
Salidas	N.	1 + TEST	1
Rango de frecuencias canal reverso	MHz	5-65	5-65
Perdidas de inserción	dB	≤2	≤2
GENERAL			
Alimentación	Vac / Hz	187-250 / 50-60	187-250 / 50-60
Consumo de potencia	W	<5	<5,5
Dimensiones		175 x 10 x 52	158 x 10 x 58



AC 118 R



AC 122 R