

Ficha Técnica



Referencia:

TRAPF-415 LH



Descripción:

Cable Trenzado y Apantallado 4 x 1,50 mm Libre de Halógenos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Valor Nominal
Composición del cable Diámetro máximo hilos cobre Resistencia Eléctrica Máxima (20°C) Diámetro de los conductores Espesor mínimo de los conductores Diámetro de la cubierta Espesor mínimo de la cubierta Filástica de Drenaje Tensión de Servicio	4x1,50 mm Trenzado C/Pantalla y Funda 0,260 mm (CU) Máx. 14,81 Ω /Km 3,00 $\pm$ 0,10 mm 0,600 mm 9,00 $\pm$ 0,40 mm 0,650 mm 7x0,250 mm (SN) 450/750

Información adicional:

Las normas que cumplen el material utilizado para la fabricación de la cubierta son:

UNE 50265-2-1 No propagador de la llama.

UNE 50265-2-2 No propagador de la llama.

UNE 50266-2 No propagador del incendio.

UNE 50268-2 Baja densidad de humos. Transmitancia lumínica superior al 60 %

UNE 50267-2-1 Mínima cantidad de CO y CIH. Inferior o igual al 5

Aplicación:

Detectores Incendio, Sonido, ETC.

Observaciones:

El color de los conductores será: Rojo – Negro – Azul – Marrón

El color de la cubierta será Rojo. Otros colores bajo pedido.

Pantalla de Aluminio/Pet + hilo de drenaje.

El material utilizado para la fabricación de la cubierta: Libre de Halógenos

La Presentación estándar será en rollos de 100 metros.

Certificado CE Comunidad Europea