

Ficha Técnica



Referencia:

TR-210 LH



Descripción:

Cable Trenzado 2 x 1,00 mm Libre de Halógenos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Valor Nominal
Composición del cable Diámetro máximo hilos cobre Resistencia Eléctrica máxima (20°C) Diámetro de los conductores Espesor mínimo de los conductores Vueltas/Metros Tensión de Servicio	2 x 1,00 mm Trenzado 0,260 mm (CU) Máx. 22,20 Ω /Km 2,60 $\pm$ 010 mm 0,550 mm 17 $\pm$ 2 Vueltas/Metro 300/300

Información adicional:

Las normas que cumplen el material utilizado para la fabricación de la cubierta son:

UNE 50265-2-1 No propagador de la llama.

UNE 50265-2-2 No propagador de la llama.

UNE 50266-2 No propagador del incendio.

UNE 50268-2 Baja densidad de humos. Transmitancia lumínica superior al 60 %

UNE 50267-2-1 Mínima cantidad de CO y CIH. Inferior o igual al 5

Aplicación:

Detectores incendios, Sonido, ETC.

Observaciones:

El color de los conductores será : 1 Rojo – 2 Negro

El material utilizado para la fabricación del aislamiento de los conductores: PVC

El material utilizado para la fabricación de la cubierta: Libre de Halógenos

La Presentación estándar será en rollos de 100 metros.

Certificado CE Comunidad Europea

* LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS ARTICULOS SIN PREVIO AVISO