



CÓDIGO		9060073	9060074	9060075	
MODELO		DE-603	DE-605	DE-607	
Conexión		F hembra			
Solidas		6			
Rango de frecuencia	MHz	5 - 2300			
Atenuación de derivación ①	dB ±1,5	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2300 MHz	17,0 17,5 21,0 21,5	21,0 21,0 24,5 26,5	26,0 25,0 27,5 30,0
Planitud en banda	dB	±0,3			
Planitud en canal	dB	±0,1			
Atenuación de paso ②	dB ±0,5	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2300 MHz	4,0 3,5 6,0 7,5	1,5 1,5 3,0 3,5	1,5 1,5 3,0 3,5
Directividad ④	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2300 MHz	>14 >14 >0 >0	>12 >10 >0 >0	>16 >7 >0 >0
Desacoplo ⑤	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2300 MHz	>24 >22 >20 >22	>24 >24 >20 >19	>21 >20 >21 >25
Perdidas de retorno	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2300 MHz	>10 >10 >7 >6	>10 >10 >8 >7	>10 >11 >9 >6
Paso de corriente	V _~	24 max			
	mA	500 max			
	Tono	22 KHz/DiSEqC			
Índice de protección		IP 20			
Unidades por embalaje		12			
Peso embalaje	Kg	2,88			
Dimensiones embalaje	mm	440 x 155 x 57			