

972 KITS DE VIDEOPORTERO

KIT ERLEA PLUS M.LIBRES 7".1 PULSADOR

Código : **9720165**

Modelo : **KVS-31221**

Descripción

Kit de video portero de 2 hilos para instalaciones de video portero en vivienda unifamiliar. Placa de calle con un pulsador táctil, visera, cámara de 120° de visión y lector de llaves de proximidad. Este sistema de video portero le va a permitir controlar el acceso de personas externas a su propiedad, permitiéndole además identificar a la persona que realiza la llamada. El sistema de autoencendido le permite visualizar la imagen captada por la tele cámara de la placa de calle sin necesidad de recibir llamada. Este sistema de autoencendido resulta de utilidad en situaciones de vigilancia o cuando, por cualquier razón, se desee establecer comunicación con la placa de calle. Como función adicional, el monitor incorpora un registro de captura automática de imágenes de llamadas no atendidas. Cuando una llamada no ha sido atendida, el monitor almacena automáticamente la imagen de la persona que ha realizado dicha llamada. El Kit incluye alimentador en carril DIN.



CÓDIGO-CODE-CODE		9720165
MODELO-MODEL-MODÈLE	KVS-31221	
ALIMENTADOR - POWER SUPPLY UNIT - ALIMENTATION		
ALIMENTACIÓN DE RED MAINS SUPPLY ALIMENTATION DE RÉSEAU	100-240 V~ _{50/60Hz}	
	0.3 A (máx.)	
SALIDAS OUTPUTS SORTIES	15 V~	
	1 A (máx.)	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	-10.. +50 °C	
MONITOR - MONITOR - MONITEUR		
PANTALLA SCREEN ÉCRAN	7" COLOR TFT LCD 7" COLOR TFT LCD 7" COULEUR TFT LCD	
ALIMENTACIÓN INPUT POWER ALIMENTATION	DC15V/1A	
TONOS DE LLAMADA RINGTONE SONNERIES	6 Melodías 6 Ringtones 6 Sonneries	
INSTALACIÓN INSTALLATION INSTALLATION	De superficie Surface mount Saillie	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	5.. +55 °C	
PLACA DE CALLE - ENTRANCE PANEL - PLATINE DE RUE		
CÁMARA VIDEO UNIT CAMÉRA	1/3" Color CCD 1/3" Color CCD 1/3" Couleur CCD	
CONEXIÓN CONNECTION CONNEXION	2 Hilos 2 Wire 2 fils	
TIEMPO PARA CONTESTAR TIME TO ANSWER TEMPS DE RÉPONSE À L'APPEL	90 Seg 90 Sec 90 Sec	
TIEMPO DE CONVERSACIÓN TIME FOR CONVERSATION TEMPS DE CONVERSATION	120 Seg 120 Sec 120 Sec	
ABREPUERTAS ELECTRIC LOCK GÂCHE	15Vdc: ≤500mA	
INSTALACIÓN INSTALLATION INSTALLATION	De superficie Surface mount Saillie	
PROTECCIÓN IP IP PROTECTION PROTECTION IP	IP55	
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	-10.. +50 °C	