



CÓDIGO		9070100	9070101	9070102	9070103	9070104	9070084	9070085
MODELO		PT-110	PT-210	PT-310	PT-410	PT-510	PT-600	PT-800
Conexión		F hembra						
Salidas		1	2	3	4	5	6	8
Rango de frecuencias	MHz	5 - 2300						
Atenuación de derivación ①	dB ±1,5	5-47 MHz 0,3 47-862 MHz 0,3 950-2150 MHz 0,7 2150-2300 MHz 0,7	3,5 4,0 5,5 6,0	7,5 7,0 10,0 10,5	8,5 8,5 10,5 11,5	11,5 11,0 14,5 15,0	11,5 11,0 14,5 15,5	12,5 12,5 16,0 16,5
Planitud en banda	dB	±0,2	±0,3					
Planitud en canal	dB	±0,1						
Desacoplo ⑤	dB	5-47 MHz - 47-862 MHz - 950-2150 MHz - 2150-2300 MHz -	>16 >28 >22 >20	>19 >23 >20 >25	>20 >29 >16 >18	>26 >26 >25 >27	>26 >25 >24 >27	>22 >25 >18 >17
Pérdidas de retorno	dB	5-47 MHz >37 47-862 MHz >25 950-2150 MHz >13 2150-2300 MHz >14	>15 >15 >11 >9	>10 >14 >12 >12	>10 >12 >9 >9	>10 >12 >9 >9	>10 >12 >8 >7	>10 >11 >10 >10
Índice de protección		IP 20						
Unidades por embalaje		12		12		12	12	
Peso embalaje	Kg	1,01		1,37		1,98	2,40	
Dimensiones embalaje	mm	255 x 70 x 90		250 x 85 x 90		260x125x750	260 x 125 x 90	