



| CODIGO | | 9090023 | | 9090022 | | 9090026 | |
|---|-------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|--|
| MODELO | | RB-008 | | RB-208 | | FR-423 | |
| Conexión | | F hembra | | | | | |
| Rango de frecuencias | Banda | CB | VHF/UHF | FM | VHF/UHF | UHF | |
| | MHz | 0 - 30 | 41 - 862 | 87,5 - 108,0 | 41 - 862 | 470 - 862 | |
| Rechazo en banda | dB | > 40 | - | > 40 | - | - | |
| Rechazo en canal | dB | - | | | | 18 ±6,0 | |
| Atenuación de inserción | dB | - | 0,3 ±0,2 | - | 0,3 ±0,2 | 0,5 ±0,2 | |
| Planitud en banda | dB | - | ±0,3 ±0,1 (7/8 MHz) | - | ±0,3 ±0,1 (7/8 MHz) | ±0,3 ±0,1 (8 MHz) | |
| Pérdidas de retorno E/S | dB | > 10 | | | | | |
| Retardo croma-luminancia | ns | < 1 | | | | | |
| paso de corriente | | - | | 500 | | | |
| Temperatura en proximidad del equipo | °C | -10..+65 | | | | | |
| Temperatura ambiente con/sin ventilador | °C | -10..+55/+45 | | | | | |
| Indice de protección | | IP 20 | | | | | |
| Unidades por embalaje | | 1 | | | | | |
| Peso embalaje | Kg | 0,02 | | | | | |
| Dimensiones embalaje | mm | 15 x 80 x 100 | | | | | |