



CÓDIGO		9120030			
MODELO		PF-230			
Diámetro	cm	60			
Soporte mástil	mm Ø	30-60			
Reflector		Poliéster			
Banda	GHz	10,70-12,75			
Ganancia	dB	36,4 (11,8 GHz)			
Angulo offset	°	23			
Angulo de apertura (-3 dB)	°	2,9 (11,7 GHz)			
Margen de ajuste	°El	20-50			
Resistencia al viento operacional	Km/h	120			
Resistencia al viento seguridad	Km/h	160			
LNB					
Salidas		1			
Conector		F hembra			
Frecuencia de entrada	GHz	Banda baja	10,70-11,70	Banda alta	11,70-12,75
Frecuencia de salida	MHz	Banda baja	950-1950	Banda alta	1100-2150
Polaridades		Baja vertical	Baja horizontal	Alta vertical	Alta horizontal
Ganancia	dB	55			
Figura de ruido	dB	1,2 max			
Frecuencia O.L.	GHz	9,75 ±3 MHz 10,60 ±3 MHz			
Rechazo a la frecuencia imagen	dB	>45			
Alimentación/conmutación	V---	Baja vertical 11,5 - 14,0	Baja horizontal 16,0 - 19,0	Alta vertical 11,5 - 14,0/22 KHz	Alta horizontal 16,0 - 19,0/22 KHz
Consumo	mA	150			
Temperatura de funcionamiento	°C	-40..+60			
Unidades por embalaje		1			
Peso embalaje	Kg	5,40			
Dimensiones embalaje	mm	640 x 630 x 160			