



CÓDIGO		9120126										
MODELO		CB-400										
Sistema de TV		AM-TV / DVB-T / DVB-C										
Conexión		F hembra										
Entradas		10										
Rango de frecuencias	MHz	47-125	125-202	202-279	279-366	366-454	454-542	542-630	630-718	718-806	806-862	
Ganancia	dB±TOL	29 ±3,0										
Regulación de ganancia	dB	10										
Selectividad	dB	30 (77 MHz VHF) (88 MHz UHF)										
Test de salida	dB±TOL	- 30 ±1,0										
Nivel de salida	dBµV	118 DIN 45004B 115 (IMD ₃ -60 dB) 118 (IMD ₂ -60 dB) 105 (CTB -60 dB) 105 (CSO -60 dB) 105 (XMOD -60 dB)										
Figura de ruido	dB	6 ±1,0										
Pérdidas de retorno E/S	dB	≥10										
Retardo croma-luminancia	ns	<10										
Alimentación	V---	6,5 .. 9,0										
	mA	1150										
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65										
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45										
Índice de protección		IP 30										
Unidades por embalaje		1					9					
Peso embalaje	Kg	0,7					6,5					
Dimensiones embalaje	mm	245 x 160 x 35					312 x 190 x 225					

DIN 45004B: 3 portadoras desiguales, IMD3 at 60 dB
 IMD3 -60 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3
 IMD2 -60 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3
 CTB -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3
 CSO -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3
 XMOD -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3