



| CÓDIGO                            |      | 9120156   |                                                  | 9120160         |  | 9120216          |  |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|--|------------------|--|
| MODELO                            |      |           | PF-220                                           | PF-420          |  | PF-620           |  |
| Diámetro                          | cm   |           | 66,5 x 60                                        | 85 x 80         |  | 100 x 95         |  |
| Soporte mástil/pared              | Øcm  |           | 25.. 50                                          | 30.. 60         |  | 35.. 60          |  |
| Reflector                         |      |           | Acero electrozincado con recubrimiento poliéster |                 |  |                  |  |
| Banda                             | GHz  |           | 10,70.. 12,75                                    |                 |  |                  |  |
| Ganancia                          | dB   | 10,70 GHz | 35,4                                             | 37,2            |  | 39,7             |  |
|                                   |      | 11,70 GHz | 36,2                                             | 37,5            |  | 40,0             |  |
|                                   |      | 12,50 GHz | 36,8                                             | 38,3            |  | 40,2             |  |
|                                   |      | 12,75 GHz | 37,0                                             | 38,5            |  | 40,3             |  |
| Ángulo de apertura (-3 dB)        | °    | 11,70 GHz | 2,8                                              | 2,4             |  | 1,9              |  |
| Margen de ajuste                  | °El  |           | 2.. 88                                           | 0.. 90          |  |                  |  |
| Resistencia al viento operacional | Km/h |           | 72                                               |                 |  |                  |  |
| Resistencia la viento seguridad   | Km/h |           | 140                                              |                 |  |                  |  |
| Unidades por embalaje             |      |           | 1                                                |                 |  |                  |  |
| Peso embalaje                     | Kg   |           | 5,16                                             | 6,89            |  | 10,4             |  |
| Dimensiones embalaje              | mm   |           | 740 x 705 x 160                                  | 860 x 800 x 165 |  | 1080 x 990 x 225 |  |