



CÓDIGO		9120189
MODELO		TT-311
Sistema de TV		DVB-S / DVB-S2 → DVB-T/DVB-H EN 300421 EN 302307 EN 300744
Receptor DVB-S/S2		
Rango de frecuencia	MHz	950-2150
Resolución de frecuencia	MHz	1
Alimentación LNB	V $\overline{--}$ mA	DiSEqC 2.0 +13 /+18 (0/22KHz) 350 _{max}
Velocidad de símbolo	Mbaud	1..45
Pérdida de paso en la desmezcla	dB	1 ±0,2
Receptor DVB-S2		
Nivel de entrada	dB μ V	45..95
	dBm	-63..-13
F.E.C. QPSK		Auto, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 5/6, 8/9, 9/10 DVB: EN 302307
F.E.C. 8PSK		Auto, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 DVB: EN 302307
Roll-Off	dB	0,35/0,25/0,20
Receptor DVB-S		
Nivel de entrada	dB μ V	40..95
	dBm	-68..-13
F.E.C. QPSK		Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB: EN 300421
Acceso condicional		
Norma		DVB-CI: EN 50221 Common Interface
Compatibilidad		Viaccess, Mediaguard, Videoguard, Seca, Betacryp, Nagravision, Irdeto, Cryptoworks, Conax
Modulador COFDM		
Sistema de TV		DVB-T / DVB-H DVB: EN 300744
Offset de salida	MHz	-1/6, -1/8, 0, +1/8, +1/6 DVB-T
Modo		2K, 8K, 4K (DVB-H) DVB: EN 300744
Modulación		QPSK, 16QAM, 64QAM DVB: EN 300744
F.E.C.		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB: EN 300744
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DVB: EN 300744
MER	dB	39 ±2,0
Salida RF		
Rango de frecuencia	MHz	47-862
Resolución de frecuencia	MHz	0,25
Nivel de salida	dB μ V	80 ±2,0