



CÓDIGO		9120194		
MODELO		DM-102		
Entrada A/V				
Número de entradas		2		
Conector de entrada		A/V minijack		
Señal de vídeo de entrada		CVBS		
Estándar de vídeo de entrada		PAL/SECAM/NTSC		
Nivel de vídeo de entrada	Vpp	0,5 - 1,4		
Codificación de vídeo		MPEG-2/H.262 (ISO/IEC-13818-2 MP@ML)		
Resolución		PAL/SECAM: 720x576 @25fps NTSC: 720x480 @30fps		
Nivel de audio de entrada	Vpp	0,3 - 1		
Codificación de audio		MPEG-1/Layer 2 (ISO/IEC-11172-3)		
Modulador COFDM				
Sistema TV		DVB-T / DVB-H DVB: EN 300744		
Offset de entrada	MHz	-1/6, -1/8, 0, +1/8, +1/6 DVB-T		
Modo		2K, 8K, 4K (DVB-H) DVB: EN 300744		
Modulación		QPSK, 16QAM, 64QAM DVB: EN 300744		
F.E.C.		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB: EN 300744		
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DVB: EN 300744		
MER	dB	39 ±2,0		
Salida RF				
Conector de salida		F macho		
Rango de frecuencia	MHz	47-862		
Resolución de frecuencia	MHz	0,25		
Nivel de salida	dBµV	80 ±2,0		
Regulación nivel de salida	dB	20		
Ancho de banda	MHz	8, 7, 6, 5 DVB-H		
Pérdida de paso en la desmezcla	dB	0,9 ±0,1		
Características generales				
Alimentación	V $\overline{\text{--}}$	+3,3	+5,2	+12
	mA	1050	835	50
Temperatura en proximidad del equipo		-10..+65		
Temperatura ambiente con/sin ventilador		-10..+55/+45		
Índice de protección		IP30		
Unidades por embalaje		1		
Peso embalaje	Kg	1,22		
Dimensiones embalaje	mm	270x170x38		