



CÓDIGO	9130013				9130014			9130015		
MODELO	MU-110				MU-310			MU-610		
Sistema de TV		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T								
Conexión		F hembra								
Entradas		5								
Salidas derivadas		4			8			16		
Rango de frecuencias	MHz	5-862	950-2150	2150-2500	5-862	950-2150	2150-2500	5-862	950-2150	2150-2500
Atenuación de derivación	dB±TOL	24 ±3,0	4 ±3,0	4 ±3,0	24 ±3,0	4 ±3,0	4 ±3,0	24 ±3,0	4 ±3,0	4 ±3,0
Ecualización de derivación	dB	9	8	-	9	8	-	9	8	-
Planitud en banda de derivación	dB	±3,0								
Nivel de salida	dBµV	-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)		-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)		-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)	
Rechazo entre bandas	dB	> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV								
Desacoplo entre usuarios	dB	> 40 TV > 30 SAT								
Desacoplo de conmutación	dB	> 30 SAT/SAT								
Conmutación de las salidas		DiSEqC 2.0 13V⋯/17V⋯ 0/22KHz								
Alimentación de las LNB		2000 mA / 18V⋯								
Pérdidas de retorno de entrada	dB	>20								
Pérdidas de retorno de salida	dB	>20								
Tensión de salida	V⋯	13/17								
Consumo desde el receptor	mA	50 ±2,0 (12..20V•)								
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65								
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45								
Índice de protección		IP 30								
Unidades por embalaje		1 9		1 9			1 9			
Peso embalaje	Kg	0,5 4,7		0,5 4,7			0,7 6,5			
Dimensiones embalaje	mm	170 x 160 x 35 310 x 185 x 250		170 x 160 x 35 310 x 205 x 250			245 x 160 x 35 312 x 190 x 255			