



CÓDIGO		9130023					9130024			
MODELO		MU-341					MU-641			
Sistema de TV		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T								
Conexión		F hembra								
Entradas		9								
Salidas		9								
Salidas derivadas		8				16				
Rango de frecuencias	MHz	5-65	86-862	950-2500	2150-2500	5-65	86-862	950-2500	2150-2500	
Atenuación de derivación	dB±TOL	18 ±1,0	11 ±2,0	-	-	19 ±1,0	11 ±2,0	-	-	
Ganancia de derivación	dB	-	-	3 ±2,0	3 ±2,0	-	-	2 ±3,0	2 ±3,0	
Ecualización de derivación	dB	-	14	11	-	-	14	13	-	
Planitud en banda de derivación	dB	±3								
Nivel de salida en derivación	dBµV	-		100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)		-		100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)		
Ganancia de paso	dB	9 ±1,0	8,5 ±0,5	7,5 ±0,5		8 ±1,0	6 ±0,5	6,5 ±0,5		
Ecualización de paso	dB	1	3	4,5	-	1	3	4	-	
Planitud en banda de paso	dB	±0,25								
Nivel de salida en paso	dBµV	119 DIN 45004B 116 (IMD ₃ -60 dB) 109 (IMD ₂ -60 dB) 106 (CTB-60 dB) 110 (CSO-60 dB) 106 (XMOD-60 dB)		114 (IMD ₃ -35 dB) 110 (IMD ₂ -35 dB)		116 DIN 45004B 113 (IMD ₃ -60 dB) 106 (IMD ₂ -60 dB) 106 (CTB-60 dB) 110 (CSO-60 dB) 106 (XMOD-60 dB)		111 (IMD ₃ -35 dB) 107 (IMD ₂ -35 dB)		
Rechazo entre bandas	dB	> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV								
Desacoplo entre usuarios	dB	> 40 TV > 30 SAT								
Desacoplo de conmutación	dB	> 30 SAT/SAT								
Desacoplo troncal	dB	> 30 SAT/TV > 30 SAT/SAT								
Figura de ruido	dB	6,2 ±2,5		10 ±5,0		6,2 ±2,5		10 ±5,0		
Conmutación de las salidas		DiSEqC 2.0 13V --- /17V --- 0/22KHz								
Pérdidas de retorno de entrada	dB	>20								
Pérdidas de retorno de salida	dB	>15								
Alimentación	V---	7 ±0,5								
	mA	590								
Consumo desde el receptor	mA	50 ±2,0 (12..20V•)								
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65								
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45								
Índice de protección		IP 30								
Unidades por embalaje		1				5				
Peso embalaje	Kg	0,7				5				
Dimensiones embalaje	mm	245 x 160 x 35				312 x 190 x 225				
		312 x 190 x 225				245 x 240 x 35				
		312 x 190 x 225				312 x 190 x 255				