



CÓDIGO		9130033				9130034		
MODELO		MU-320				MU-620		
Sistema de TV		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T						
Conexión		F hembra						
Entradas		5						
Salidas		5						
Salidas derivadas		8				16		
Rango de frecuencias	MHz	5-862	950-2150	2150-2500	5-862	950-2150	2150-2500	
Atenuación de derivación	dB±TOL	24 ±2,0	6 ±2,0	6,1 ±2,0	24 ±3,0	7 ±3,0	7,1 ±3,0	
Ecualización de derivación	dB	9	7	-	9	6	-	
Planitud en banda de derivación	dB	±3						
Nivel de salida	dBµV	-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)		-	100 (IMD ₃ -35 dB) 90 (IMD ₂ -35 dB)		
Atenuación de paso	dB	3,1 ±0,2	1,7 ±0,2	1,9 ±0,2	6 ±0,2	2,5 ±0,2	2,8 ±0,2	
Ecualización de paso	dB	1,2	1,1	-	3	2	-	
Planitud en banda de paso	dB	±0,25						
Rechazo entre bandas	dB	> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV						
Desacoplo entre usuarios	dB	> 40 TV > 30 SAT						
Desacoplo de conmutación	dB	> 30 SAT/SAT						
Desacoplo troncal	dB	> 40 SAT/TV > 40 SAT/SAT						
Conmutación de las salidas		DiSEqC 2.0 13V ∓ / 17V ∓ 0/22KHz						
Pérdidas de retorno de entrada	dB	>20						
Pérdidas de retorno de salida	dB	>20						
Consumo desde el receptor	mA	50 ±2,0 (12..20V•)						
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65						
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45						
Índice de protección		IP 30						
Unidades por embalaje		1 9				1 5		
Peso embalaje	Kg	0,5 4,7				0,7 6,5		
Dimensiones embalaje	mm	170 x 160 x 35 310 x 205 x 250				245 x 160 x 35 312 x 190 x 225		