



CÓDIGO		9130041		9130042	
MODELO		AU-620		AU-640	
Sistema de TV		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T			
Conexión		F hembra			
Entradas		5		9	
Salidas		5		9	
Rango de frecuencia	Bande	VR/TV	SAT	VR/TV	SAT
	MHz	5-862	950-2500	5-862	950-2500
Atenuación de paso	dB±TOL	1,5 ±0,5	-	1,5 ±0,5	-
Ganancia	dB±TOL	-	43 ±1,0	-	43 ±1,0
Planitud en banda	dB	±0,75			
Regulación de ganancia	dB	-	20	-	20
Margen de ecualización	dB	-	8 conmutable	-	8 conmutable
Nivel de salida	dBµV	-	118,5 (IMD ₃ -35 dB) 112,0 (IMD ₂ -35 dB)	-	118,5 (IMD ₃ -35 dB) 112,0 (IMD ₂ -35 dB)
Desacoplo troncal	dB	> 30 SAT/TV > 28 SAT/SAT			
Figura de ruido	dB	-	13±3,0	-	13±3,0
Pérdidas de retorno E/S	dB	>14			
Alimentación de las LNB		-	2000 mA (18V●)	-	2000 mA (18V●)
Tensión de salida	V---	-	6,5	-	6,5
	mA	-	3040	-	2240
Tensión de alimentación	V---	7,5			
	mA	800		1600	
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65			
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45			
Índice de protección		IP 30			
Unidades por embalage		1	9	1	5
Peso embalage	Kg	0,5	4,7	0,7	6,5
Dimensiones embalage	mm	170 x 160 x 35	310 x 205 x 250	245 x 160 x 35	312 x 190 x 225