



| CÓDIGO                                  |        | 9130041                       |                                                                    | 9130042        |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| MODELO                                  |        | AU-620                        |                                                                    | AU-640         |                                                                    |
| Sistema de TV                           |        | FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T |                                                                    |                |                                                                    |
| Conexión                                |        | F hembra                      |                                                                    |                |                                                                    |
| Entradas                                |        | 5                             |                                                                    | 9              |                                                                    |
| Salidas                                 |        | 5                             |                                                                    | 9              |                                                                    |
| Rango de frecuencia                     | Bande  | VR/TV                         | SAT                                                                | VR/TV          | SAT                                                                |
|                                         | MHz    | 5-862                         | 950-2500                                                           | 5-862          | 950-2500                                                           |
| Atenuación de paso                      | dB±TOL | 1,5 ±0,5                      | -                                                                  | 1,5 ±0,5       | -                                                                  |
| Ganancia                                | dB±TOL | -                             | 43 ±1,0                                                            | -              | 43 ±1,0                                                            |
| Planitud en banda                       | dB     | ±0,75                         |                                                                    |                |                                                                    |
| Regulación de ganancia                  | dB     | -                             | 20                                                                 | -              | 20                                                                 |
| Margen de ecualización                  | dB     | -                             | 8 conmutable                                                       | -              | 8 conmutable                                                       |
| Nivel de salida                         | dBµV   | -                             | 118,5 (IMD <sub>3</sub> -35 dB)<br>112,0 (IMD <sub>2</sub> -35 dB) | -              | 118,5 (IMD <sub>3</sub> -35 dB)<br>112,0 (IMD <sub>2</sub> -35 dB) |
| Desacoplo troncal                       | dB     | > 30 SAT/TV<br>> 28 SAT/SAT   |                                                                    |                |                                                                    |
| Figura de ruido                         | dB     | -                             | 13±3,0                                                             | -              | 13±3,0                                                             |
| Pérdidas de retorno E/S                 | dB     | >14                           |                                                                    |                |                                                                    |
| Alimentación de las LNB                 |        | -                             | 2000 mA (18V●)                                                     | -              | 2000 mA (18V●)                                                     |
| Tensión de salida                       | V---   | -                             | 6,5                                                                | -              | 6,5                                                                |
|                                         | mA     | -                             | 3040                                                               | -              | 2240                                                               |
| Tensión de alimentación                 | V---   | 7,5                           |                                                                    |                |                                                                    |
|                                         | mA     | 800                           |                                                                    | 1600           |                                                                    |
| Temperatura de funcionamiento           | °C     | -10..+65                      |                                                                    |                |                                                                    |
| Temperatura ambiente con/sin ventilador | °C     | -10..+55/+45                  |                                                                    |                |                                                                    |
| Índice de protección                    |        | IP 30                         |                                                                    |                |                                                                    |
| Unidades por embalage                   |        | 1                             | 9                                                                  | 1              | 5                                                                  |
| Peso embalage                           | Kg     | 0,5                           | 4,7                                                                | 0,7            | 6,5                                                                |
| Dimensiones embalage                    | mm     | 170 x 160 x 35                | 310 x 205 x 250                                                    | 245 x 160 x 35 | 312 x 190 x 225                                                    |