



CÓDIGO		9030163	9030116			90301		
MODELO		AM-165	AM-266			AM-3		
Conexión		F hembra						
Entradas		1	2			3		
Rango de frecuencias	Band	UHF	FM	DAB	UHF	FM	DAB	U
	MHz	470-790	88-108	160-260	470-790	88-108	160-260	47
Ganancia	dB	32	20		32	20		
Planitud en banda	dB	±2	±1		±2	±1		
Margen de Regulación ganancia	dB	16	20		16	20		
Nivel de salida	dBµV	108 DIN 45004B 105 (IMD ₃ -66dB) 93 (IMD ₂ -60dB)						
Perdidas de retorno	dB	≥10	≥10			≥10		
Figura de ruido	dB	3±1	5±1		3±1	5±1		
Rechazo entre entradas	dB	≥30						
Alimentación	V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$	24						
	mA	30						
Paso de corriente conmutable	V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$	24	-		24	-		
	mA	50	-		50	-		
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65						
Indice de protección		IP 53						
Unidades por embalaje		1			24			
Peso	Kg	0,25			6,21			
Dimensiones	mm	110x125x45			345x200x280			