

ALIMENTADOR 24V-5A



FAC-070

Descripción

Fuente de alimentación para las Centrales de Habitación (CHC-xxx). Convierte la corriente alterna principal de 220V en 24 V de corriente continua con una corriente máxima de 5A.

Permite la conexión de hasta 20 CHC-04x, 15 CHC-23x o 5 CHC-120 para el suministro de energía necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.

Instalación en carril DIN. Inmune a las perturbaciones eléctricas en la red. Cumple las normas Europeas EN60950-1 y EN50178.

9400002

FAC-070

Especificaciones

Potencia de salida	120 W
Tensión de salida	24 V
Corriente máxima de salida	5 A
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	85 x 75 x100 mm
Índice de Protección	IP 20
EMC (Emisiones)	EN 61000-6-3
EMC (Inmunidad)	EN 61000-6-2
Peso	440 g
Montaje	Rail DIN o pared

ALIMENTADOR 24V-1A



FAC-050

Descripción

Fuente de alimentación individual para las Centrales de Habitación (CHC-xxx). Convierte la corriente alterna principal de 220V en 24 V de corriente continua con una corriente máxima de 5A.

Permite la conexión de hasta 1 CHC-xxx para el suministro de energía necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.

Instalación en carril DIN. Inmune a las perturbaciones eléctricas en la red. Cumple las normas Europeas EN60950-1 y EN50178.

9400010

FAC-050

Especificaciones

Potencia de salida	24 W
Tensión de salida	24 V
Corriente máxima de salida	1 A
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	92 x 51 x 28 mm
Índice de Protección	IP 20
EMC (Emisiones)	EN 61000-6-3
EMC (Inmunidad)	EN 61000-6-2
Peso	180 g
Montaje	Rail DIN o pared