



CÓDIGO		9030178		9030175		9030176		903
MODELO		AM-173		AM-270		AM-274		AM
Conexión		F hembra						
Entradas		1		2		2		
Rango de frecuencias	Band	BIII/DAB/UHF		BIII/DAB	UHF	BIII/DAB	UHF	BIII/DAB
	MHz	160-260	470-790	160-260	470-790	160-260	470-790	160-260
Ganancia	dB	10	20	10	20	20	34	20
Planitud en banda	dB	±1	±2	±1	±2	±1	±2	±1
Margen de Regulación ganancia	dB	20	16	20	16	20	16	20
Nivel de salida	dB μ V	108 DIN 45004B 105 (IMD ₃ -66dB) 93 (IMD ₂ -60dB)						
Perdidas de retorno	dB	≥10						
Figura de ruido	dB	5±1	3,5±1	5±1	3,5±1	5±1	3,5±1	5±1
Rechazo entre entradas	dB	≥30						
Alimentación	V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$	12						
	mA	30						
Paso de corriente conmutable	V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$	-	-	12	-	12	-	-
	mA	-	-	50	-	50	-	-
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65						
Índice de protección		IP 53						
Unidades por embalaje		1		24				
Peso	Kg	0,25		6,21				
Dimensiones	mm	110x125x45		345x200x280				