



CÓDIGO		9030178	9030175	9030176	9030176	9030176	9030176	9030176	
MODELO		AM-173	AM-270	AM-274	AM-274	AM-274	AM-274	AM-274	
Conexión		F hembra							
Entradas		1		2		2			
Rango de frecuencias	Band	BIII/DAB/UHF		BIII/DAB	UHF	BIII/DAB	UHF	BIII/DAB	
	MHz	160-260	470-790	160-260	470-790	160-260	470-790	160-260	
Ganancia	dB	10	20	10	20	20	34	20	
Planitud en banda	dB	±1	±2	±1	±2	±1	±2	±1	
Margen de Regulación ganancia	dB	20	16	20	16	20	16	20	
Nivel de salida	dB $\mu$ V	108 DIN 45004B 105 (IMD <sub>3</sub> -66dB) 93 (IMD <sub>2</sub> -60dB)							
Perdidas de retorno	dB	≥10							
Figura de ruido	dB	5±1	3,5±1	5±1	3,5±1	5±1	3,5±1	5±1	
Rechazo entre entradas	dB	≥30							
Alimentación	V $\overline{\text{m}}$	12							
	mA	30							
Paso de corriente conmutable	V $\overline{\text{m}}$	-	-	12	-	12	-	-	
	mA	-	-	50	-	50	-	-	
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65							
Indice de protección		IP 53							
Unidades por embalaje		1				24			
Peso	Kg	0,25				6,21			
Dimensiones	mm	110x125x45				345x200x280			