

CÓDIGO		9030178		9030175		9030176		9030177		
MODELO		AM-173		AM-270		AM-274		AM-374		
Conexión		F hembra								
Entradas		1		2		2		3		
Rango de frecuencias	Band	BIII/DAB/UHF		BIII/DAB	UHF	BIII/DAB	UHF	BIII/DAB	UHF1	UHF2
	MHz	160-260	470-790	160-260	470-790	160-260	470-790	160-260	470-790	470-790
Ganancia	dB	10	20	10	20	20	34	20	34	
Planitud en banda	dB	±1	±2	±1	±2	±1	±2	±1	±2	
Margen de Regulación ganancia	dB	20	16	20	16	20	16	20	16	
Nivel de salida	dBµV	108 DIN 45004B 105 (IMD ₃ -66dB) 93 (IMD ₃ -60dB)								
Perdidas de retorno	dB	≥10								
Figura de ruido	dB	5±1	3,5±1	5±1	3,5±1	5±1	3,5±1	5±1	6±1	
Rechazo entre entradas	dB	≥30								
Alimentación	V=	12								
	mA	30								
Paso de corriente conmutable	V=	-	-	-	12	-	12	-	12	
	mA	-	-	-	50	-	50	-	50	
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65								
Índice de protección		IP 53								
Unidades por embalaje		1				24				
Peso		0,25				6,21				
Dimensiones		110x125x45				345x200x280				