

## GATEWAY TELEFÓNICO ISDN / IP (2 BRI)



GTF-322

### Descripción

El GTF-322, con 2 puertos BRI y con posibilidad de hasta 4 canales de voz simultáneos, es la mejor manera de conectar las redes RDSI con el mundo de la voz sobre IP. Este dispositivo, conjuntamente con la Unidad Central de Control, permite realizar llamadas haciendo uso de enlaces básicos de RDSI.

9420029

GTF-322

### Especificaciones

Puertos	2 BRI, 2 RJ45 10/100 BaseT (LAN)
Seguridad	*Media – SRTP, *SIP – TLS, Gestión – HTTPS, SSH Telnet, Contraseñas de registro de usuarios configurables, Enhanced Network Proxy (ENP)
Soporta	SIPv2, H.323v4, MGCP/IUA, ISDN, DSS1, QSIG*, T.38, fax, modem, DTMF
QoS	802.1p/Q VLAN tagging, Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS), informe de estadísticas QoS
Configuración	WEB y por comandos
Montaje	Sobremesa
Alimentación	Adaptador externo 12V 24W CC/CA

## GATEWAY TELEFÓNICO ISDN / IP (4 BRI)



GTF-323

### Descripción

El GTF-323, con 4 puertos BRI y con posibilidad de tener hasta 8 canales de voz simultáneos, es la mejor manera de conectar las redes RDSI con el mundo de la voz sobre para los exigentes usuarios de la RDSI. Este dispositivo, conjuntamente con la Unidad Central de Control, permite realizar llamadas haciendo uso de enlaces básicos de RDSI.

9420030

GTF-323

### Especificaciones

Puertos	4 BRI, 2 RJ45 10/100 BaseT (LAN)
Seguridad	*Media – SRTP, *SIP – TLS, Gestión – HTTPS, SSH Telnet, Contraseñas de registro de usuarios configurables, Enhanced Network Proxy (ENP)
Soporta	SIPv2, H.323v4, MGCP/IUA, ISDN, DSS1, QSIG*, T.38, fax, modem, DTMF
QoS	802.1p/Q VLAN tagging, Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS), informe de estadísticas QoS
Configuración	WEB y por comandos