



EKSELANS BY ITS

CENTRALES DE POTENCIA COMPACTAS CA 422 L / CA 383 L / CA 402 SAT / CA 452 L

Idóneas para amplificación de señales terrestres (CA 422 L, CA 383 L, CA 452 L), o terrestre y satélite (CA 402 SAT) en medianas y grandes instalaciones colectivas

Tamaño compacto

Regulación independiente por entrada

Tele alimentación para preamplificadores

Fuente de alimentación de alta eficiencia

REFERENCIA		CA 422 L		CA 383 L			CA 402 SAT			CA 452 L	
Código		062004		062005			062003			063002	
Entradas		VHF	UHF	VHF	UHF	UHF	VHF	UHF	SAT	VHF	UHF
Frecuencias	MHz	47-230	470-790	47-230	470-790	470-790	47-230	470-790	950-2150	47-230	470-790
Ganancia	dB	30	42	30	38	38	30	40	34-40	33	43
Regulación	dB	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Nivel de salida DIN 45004B	dBμV	115	117	115	117	117	114	116	119	124	122
Pérdidas de retorno	dB	>10		>10			>10		>6	>10	
Figura de ruido	dB	6		9,5			7		9	6	
Alimentación	Vac	230 +/-10%		230 +/-10%			230 +/-10%			230 +/-10%	
Paso de corriente 12V	mA	-	100	-	100	100	-	100	300	-	100
Consumo	W	6		9,5			11			9,5	



CA 422 L / CA 383 L / CA 402 SAT



CA 452 L