



CODIGO		9040015	
MODELO		DA-720	
Rango de frecuencias	Banda	VHF	UHF
	MHz	47 - 422	470 - 862
Ganancia	dB $\pm$ TOL	35 $\pm$ 1,0	36 $\pm$ 1,0
Planitud en banda	dB	$\pm$ 1,0	
Regulación de ganancia	dB	20	
Ecualización fija	dB	-	4
Margen de ecualización	dB	17	8
Test de entrada/salida	dB $\pm$ TOL	-30 $\pm$ 1,0	
Nivel de salida	dB $\mu$ V	120 (DIN 45004B) 117 (IMD <sub>3</sub> -60 dB) 115 (IMD <sub>2</sub> -60 dB) 104 (CTB -60 dB) 106 (CSO -60 dB) 102 (XMOD -60 dB)	
Pérdidas de retorno E/S	dB	10	
Retardo croma-luminancia	ns	<30	
Figura de ruido	dB	7	8
Fusible	V $\sim$	250	
	W	5	
Tensión de red	V $\sim$	230 $\pm$ 15% 50/60 Hz	
	VA	7	
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65	
Indice de protección		IP 50D	
Unidades por embalaje		1	
Peso embalaje	Kg	1,8	
Dimensiones embalaje	mm	220 x 200 x 60	

DIN 45004B: 3 portadoras desiguales, IMD<sub>3</sub> a 60 dB  
 IMD<sub>3</sub> -60 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3  
 IMD<sub>2</sub> -60 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3

CTB -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3  
 CSO -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3  
 XMOD -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3