



CODIGO		9040016		9040019	
MODELO		DA-701		DA-703	
Rango de frecuencias	Banda	VR	TV	VR	TV
	MHz	5-30	47-862	5-65	86-862
Ganancia	dB $\pm$ TOL	4 $\pm$ 0,5	34 $\pm$ 1,0	6 $\pm$ 0,5	34 $\pm$ 1,0
Planitud en banda	dB	$\pm$ 0,5	$\pm$ 0,7	$\pm$ 0,5	$\pm$ 0,7
Regulación de ganancia	dB	-	20	-	20
Ecualización fija	dB	2,5	3	3,5	3
Margen de ecualización	dB	-	17	-	16
Test de entrada/salida	dB $\pm$ TOL	-30 $\pm$ 0,5	-30 $\pm$ 2,0	-30 $\pm$ 0,5	-30 $\pm$ 2,0
Nivel de salida	dB μ V	107 DIN 45004B 104 (IMD ₃ -60 dB) 90 (IMD ₂ -60 dB)	120 DIN 45004B 117 (IMD ₃ -60 dB) 110 (IMD ₂ -60 dB) 105 (CTB -60 dB) 105 (CSO -60 dB) 104 (XMOD -60 dB)	107 DIN 45004B 104 (IMD ₃ -60 dB) 90 (IMD ₂ -60 dB)	120 DIN 45004B 117 (IMD ₃ -60 dB) 110 (IMD ₂ -60 dB) 105 (CTB -60 dB) 105 (CSO -60 dB) 104 (XMOD -60 dB)
Pérdidas de retorno E/S	dB	$\geq$ 14	$\geq$ 16 -1,5/octava	$\geq$ 14	$\geq$ 16 -1,5/octava
Retardo croma-luminancia	ns	<40			
Figura de ruido	dB	-7			
Fusible	V $\sim$	250			
	W	5			
Tensión de red	V $\sim$	230 $\pm$ 15% 50/60 Hz			
	VA	8			
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+65			
Indice de protección		IP 50D			
Unidades por embalaje		1			
Peso embalaje	Kg	1,8			
Dimensiones embalaje	mm	220 x 200 x 60			