



CODIGO		9040050		9040053	
MODELO		AI-200		AI-100	
Salidas		2			
Rango de frecuencias	Banda	VHF	UHF	VHF	UHF
	MHz	40-318	470-862	40-318	470-862
Ganancia	dB \pm TOL	14 \pm 1,0	24 \pm 1,5	14 \pm 1,0 SAL 1 3 \pm 1,0 SAL 2	24 \pm 1,5 SAL 1 13 \pm 1,5 SAL 2
Planitud en banda	dB	\pm 1,0	\pm 1,2	\pm 1,0	\pm 1,2
Regulación de ganancia	dB	16	12	16	12
Nivel de salida	dB μ V	102 DIN 45004B 99 (IMD ₃ -60 dB) 88 (IMD ₂ -60 dB) 86 (CTB -60 dB) 82 (CSO -60 dB) 89 (XMOD -60 dB)		104/91 DIN 45004B 101/88 (IMD ₃ -60 dB) 90/77 (IMD ₂ -60 dB) 88/75 (CTB -60 dB) 90/69 (CSO -60 dB) 92/77 (XMOD -60 dB)	
Pérdidas de retorno	dB	10			
Figura de ruido	dB	<4,5	<3,0	<4,5	<3,5
Tensión de red	V \sim	230 \pm 10% ⁽¹⁾ 50/60 Hz			
	W	7			
Temperatura de funcionamiento	°C	-5..+60			
Indice de protección		IP 20			
Unidades por embalaje		1			
Peso embalaje	Kg	0,4			
Dimensiones embalaje	mm	115 x 102 x 45			

DIN 45004B: 3 portadoras desiguales, IMD₃ a 60 dB
 IMD₃ -60 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3
 IMD₂ -60 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3

CTB -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3
 CSO -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3
 XMOD -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3

(1) Bajo pedido 125 o 240 V \sim