



CODIGO		9040056		9040057	
MODELO		AI-131		AI-133	
Salidas		1			
Rango de frecuencias	Banda	VR	VHF/UHF	VR	VHF/UHF
	MHz	5-30	47-862	5-65	86-862
Ganancia	dB±TOL	-2,5 ±0,5	24 ±1,0 SAL 1 10 ±1,0 SAL 2	-2,5 ±0,5	24 ±0,1 SAL 1 10 ±0,1 SAL 2
Planitud en banda	dB	±1,2	±1,5	±0,5	±1,5
Regulación de ganancia	dB	-	13	-	13
Margen de ecualización	dB	-	20	-	18
Nivel de salida	dBµV	113/99 DIN 45004B 110/96 (IMD ₃ -60 dB) 100/85 (IMD ₂ -60 dB) 97/83 (CTB -60 dB) 95/80 (CSO -60 dB) 97/83 (XMOD -60 dB)			
Pérdidas de retorno	dB	10			
Figura de ruido	dB	6 ±1,0			
Tensión de red	V~	230 ±10% ⁽¹⁾ 50/60 Hz			
	W	5,5			
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65			
Indice de protección		IP 20			
Unidades/embaladas		1			
Peso	Kg	0,4			
Dimensiones embalaje	mm	115 x 102 x 45			

DIN 45004B: 3 portadoras desiguales, IMD₃ a 60 dB
 IMD₃ -60 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3
 IMD₂ -60 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3

CTB -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3
 CSO -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3
 XMOD -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3

(1) Bajo pedido 125 o 240 V $\sim$