



CÓDIGO		9040065		
MODELO		DA-520		
Entradas/Salidas		2/2		
Rango de frecuencias	Banda	TV	SAT 1	SAT 2
	MHz	47-862	950-2400	950-2400
Ganancia	dB $\pm$ TOL	34 $\pm$ 2,0	42 $\pm$ 2,0	42 $\pm$ 2,0
Planitud en banda	dB	$\pm$ 0,7	$\pm$ 0,75	$\pm$ 0,75
Regulación de ganancia	dB	15	15	15
Ecualización fija	dB	3	6	6
Margen de ecualización	dB	18	7 Conmutable	7 Conmutable
Nivel de salida	dB μ V	2x 118 DIN 45004B 2x 115 (IMD ₃ -60 dB) 2x 108 (IMD ₂ -60 dB) 2x 102 (CTB -60 dB) 2x 103 (CSO -60 dB) 2x 102 (XMOD -60 dB)	120 (IMD ₃ -35 dB) 110 (IMD ₂ -35 dB)	120 (IMD ₃ -35 dB) 110 (IMD ₂ -35 dB)
Pérdidas de retorno E/S	dB	$\geq$ 16(-1,5 dB/octava) $\geq$ 12	$\geq$ 14	$\geq$ 14
Retardo croma-luminancia	ns	<40		
Figura de ruido	dB	7 $\pm$ 1,0	10 $\pm$ 2,0	10 $\pm$ 2,0
Fusible	V $\sim$	250		
	A	1,5		
Tensión de red	V $\sim$	230 $\pm$ 15% 50/60 Hz		
	VA	36		
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10...+65		
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10...+55/+45		
Índice de protección		IP 50D		
Unidades por embalaje		1		
Peso embalaje	Kg	1,95		
Dimensiones embalaje	mm	220 x 200 x 60		