



CODIGO		9040073		9040074	
MODELO		CA-220		CA-221	
Sistemas de TV		AM-TV/DVB-T/DVB-S			
Conexión		F hembra			
Número de salidas		4			
Número de entradas		2		2	
Rango de frecuencias	Banda	TV	SAT	TV	SAT
	MHz	47-862	950-2.150	47-862	950-2.150
Ganancia	dB ±TOL	22 ±1,0	25 ±2,0	0 ±1,0	11 ±2,0
Planitud en banda	dB	±1,5	±2,5	±1,5	±2,5
Margen de regulación de ganancia	dB	16	13	16	13
Ecualización fija	dB	3	8	-	-
Nivel de salida	dBµV	4x 107 DIN 45004B 4x 104 (IMD3 -60 dB) 4x 88 (IMD2 -60 dB)	4x 107 (IMD3 -35 dB) 4x 91 (IMD3 -35 dB)	4x 107 DIN 45004B 4x 104 (IMD3 -60 dB) 4x 88 (IMD2 -60 dB)	4x 107 (IMD3 -35 dB) 4x 91 (IMD2 -35 dB)
Desacoplo entre salidas	dBµV	13 (47-862 MHz) 9 (950-2.150 MHz)			
Pérdidas de retorno	dB	10 (47-862 MHz) 10 (950-1.750 MHz) 8,7 (1.750-2.150 MHz)			
Retardo crominancia/luminancia	ns	<1,3			
Figura de ruido		<6	<7	<6	<7
Tensión de salida	V $\overline{\cdot}$	24	-	24	-
	mA	60	-	60	-
Paso de corriente	mA	-	400	-	400
Paso 22 KHz/DiSeqC		-	Si	-	Si
Tensión de red	V $\sim$	230±10% 50/60 Hz			
	VA	7			
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+60			
Indice de protección		IP20			
Unidades por embalaje		1			
Peso embalaje	Kg	0,58			
Dimensiones embalaje	mm	160 x 100 x 50			

IMD3 -35 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3
 IMD2 -35 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3