



CODIGO		9040075	
MODELO		AI-414	
Salidas		4	
Rango de frecuencias	Banda	TV	SAT
	MHz	40-862	950-2.150
Ganancia	dB $\pm$ TOL	12 $\pm$ 1,0	25 $\pm$ 1,5
Planitud en banda	dB	$\pm$ 1,0	$\pm$ 3,0
Regulación de ganancia	dB	15	12
Ecualización fija	dB	-	10
Nivel de salida	dB μ V	91 DIN 45004B 88 (IMD ₃ -60 dB) 70 (IMD ₂ -60 dB) 75 (CTB -60 dB) 65 (CSO -60 dB) 74 (XMOD -60 dB)	108 (IMD ₃ -35 dB) 81 (IMD ₂ -35 dB)
Desacoplo entre salidas	dB	13	9
Pérdidas de retorno	dB	10	
Retardo croma-luminancia	ns	<20	
Figura de ruido	dB	6	7,5
Paso de corriente	V $\cdots$	14/18	
	mA	400	
	Tono	22 KHz/DiSEqC	
Tensión de red	V $\sim$	230 $\pm$ 10% ⁽¹⁾ 50/60 Hz	
	W	6,5	
Temperatura de funcionamiento	°C	-5..+60	
Indice de protección		IP 20	
Unidades por embalaje		1	
Peso embalaje	Kg	0,58	
Dimensiones embalaje	mm	165 x 100 x 50	

DIN 45004B: 3 portadoras desiguales, IMD₃ a 60 dB
 IMD₃ -60 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3
 IMD₃ -35 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3

IMD₂ -60 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3
 IMD₂ -35 dB: 2 portadoras iguales, EN 50083-3
 CTB -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3
 CSO -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3
 XMOD -60 dB: 42 portadoras iguales, EN 50083-3

(1) Bajo pedido 125 o 240 V $\sim$