



CÓDIGO		9040102					
MODELO		CA-620					
Sistema de TV		AM-TV / DVB-T / FM-TV / DVB-S					
Conexión		F hembra					
Número de salidas		2					
	Banda	TV+SAT			TV		
Número de entradas		6					
Rango de frecuencias	Banda	BIII/DAB	BI/FM	UHF 1	UHF 2	UHF 3	SAT
	MHz	47-108	160-254	470-862			950-2150
Ganancia	dB +TOL	37 ±2,0		47 ±2,0			45 ±2,0
Margen de regulación de ganancia	dB	20					
Planitud en banda	dB	±2,0					±3,0 ±1,5 (36 MHz)
Ecualización fija	dB	-					5
Margen de ecualización	dB	-					7
Nivel de salida	dBµV	118 DIN 45004B 115 (IMD ₃ -60 dB) 108 (IMD ₂ -60 dB)					120 (IMD ₃ -35 dB) 110 (IMD ₂ -35 dB)
Pérdidas de retorno	dB	≥14					
Retardo croma-luminancia	ns	<20					
Factor de ruido	dB	<10		<9			<10
Tensión de salida	V $\overline{\text{---}}$	24 Auto					-
	mA	60					-
Alimentación LNB	V $\overline{\text{---}}$ mA Tono	-					+13/+18 350 max 0/22 KHz
Fusible	V $\sim$	250					
	A	1,6					
Tensión de red	V $\sim$	230±10% 50/60 Hz					
	VA	32					
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65					
Índice de protección		IP50D					
Unidades por embalaje		1					
Peso embalaje	Kg	1,8					
Dimensiones embalaje	mm	220 x 200 x 60					